



KONICA MINOLTA



Semplicità di utilizzo



Sicurezza



Applicazioni ecosystem



Produttività



Accessibilità



Servizi

# bizhub 658e

Bianco & Nero A3 Multifunzione · Fino a 65 pagine per minuto



Giving Shape to Ideas

## Benefici per il cliente



**Operatività intuitiva**  
utilizzo semplice simil smart-phone o tablet, con la possibilità di personalizzare interfaccia



**Sicurezza**  
Stampa da mobile sempre ed ovunque, con l'innovativa tecnologia Konica Minolta mobile



**Applicazioni ecosystem**  
Massima efficienza grazie alle molteplici applicazioni del portfolio Konica Minolta



**Produttività**  
Affidabilità, scansione e stampa ad alta velocità, combinate con potenti funzioni di finitura



**Accessibilità**  
Supporto per un accesso e una gestione semplificata, per gli utenti con esigenze speciali



**Servizi**  
Gestione efficace ed efficiente dei dispositivi di stampa installati, ripristino automatico dei consumabili, manutenzione proattiva e configurazione da remoto

## Opzioni

### 1 FUNZIONI AVANZATE

- PDF enhancements LK-102v3
- OCR text recognition LK-105v4
- Barcode fonts LK-106
- Unicode fonts LK-107
- OCR A and B fonts LK-108
- Document converter pack LK-110v2
- ThinPrint® client LK-111
- Serverless pull printing LK-114
- Trusted Platform Module activation LK-115v2

### 2 CONNETTIVITÀ

- Fax board FK-514 x2
- Wireless LAN SX-BR-4600 OR
- Wireless LAN UK-215 OR
- Biometric authentication AU-102
- ID card reader
- Mount kit MK-735
- USB I/F kit EK-608 OR
- USB I/F kit EK-609 OR
- Keyboard holder KH-102

#### LEGENDA

- Opzionali necessari
- Opzionali
- Opzioni che necessitano di altri accessori per funzionare



### 3 ACCESSORI ULTERIORI

- Double feed detection kit UK-501
- Hard disk mirroring HD-524
- Security kit SC-508 x2
- Working table WT-506
- 10-Key pad KP-101

### 4 CAPACITÀ CARTA IN INGRESSO

- 1 x Cassetto Universale PC-115 OR
- 2 x Cassetto universale PC-215 OR
- Cassetto alta capacità PC-415 OR
- Mobiletto DK-510 OR
- Cassetto alta capacità LU-302 OR
- Cassetto alta capacità LU-207 OR
- Vassoio Banner BT-C1e

### 5 CAPACITÀ CARTA IN USCITA

- Output tray OT-506 OR
- Staple finisher FS-536 OR
- Relay unit RU-513 OR
- Staple/booklet finisher FS-536SD OR
- Relay unit RU-513 OR
- Punch kit PK-520 OR
- Staple finisher FS-537 OR
- Relay unit RU-513 OR
- Staple/booklet finisher FS-537SD OR
- Relay unit RU-513 OR
- Z-fold unit ZU-609 OR
- Punch kit PK-523 OR
- Post inserter PI-507 OR
- Job separator JS-602 OR

## Funzionalità di finitura



Pinzatura angolare



Pinzatura doppia



Bucatura due fori



Bucatura 4 fori



Duplex



Originali misti



Piegatura a metà



Foglio copertina



Piegatura lettera "IN"



Booklet



Sfalsamento



Piegatura a Z



Stampa banner

## Descrizione

### bizhub 658e

Multifunzione A3 con velocità di stampa fino a 65 ppm b/w. Controller di stampa standard Emperon™ con il supporto di PCL 6, PCL 5, PostScript 3, PDF 1.7, XPS e OOXML. Capacità carta 500 + 500 fogli e 150-fogli bypass manuale. Formato carta da A6 a SRA3, banner 1.2 m e 52 – 300 g/m<sup>2</sup>. 4 GB di memoria, 250 GB hard disk e scheda di rete Gigabit Ethernet standard.

### FUNZIONI AVANZATE

<b>LK-102v3 PDF enhancements</b>	PDF/A; PDF encryption; firma digitale
<b>LK-105v4 OCR text recognition</b>	PDF ricercabile e PPTX
<b>LK-106 Barcode fonts</b>	Supporto nativo per la stampa barcode
<b>LK-107 Unicode fonts</b>	Supporto nativo per la stampa Unicode
<b>LK-108 OCR A and B fonts</b>	Supporto nativo OCR A e B per la stampa dei font
<b>LK-110v2 Document converter pack</b>	Generatore di diversi formati file incl. DOCX; XLSX and PDF/A
<b>LK-111 ThinPrint® Client</b>	Stampa dati compressi per ridurre l'impatto su traffico di rete
<b>LK-114 Serverless pull printing</b>	Soluzione per la stampa rilascio sicuro sui diversi dispositivi installati in rete, non richiede alcun server di stampa aggiuntivo
<b>LK-115v2 TPM activation</b>	Trusted Platform Module per la protezione dei dati encryption e decryption

### CONNETTIVITÀ

<b>FK-514 Fax board</b>	Super G3 fax, funzionalità fax digitale
<b>SX-BR-4600 Wireless LAN</b>	Wireless LAN scheda di rete
<b>AU-102 Biometric authentication</b>	Autenticazione biometrica
<b>UK-215 Wireless LAN</b>	Wireless LAN and wireless LAN Modalità Access Point
<b>ID card reader</b>	Supporto tecnologia ID card technologies
<b>MK-735 Mount kit</b>	Kit installazione ID card reader
<b>EK-608 USB I/F kit</b>	Connettore tastiera USB
<b>EK-609 USB I/F kit</b>	Connettore tastiera USB; Bluetooth

<b>KH-102 Keyboard holder</b>	Supporto per il posizionamento USB tastiera
<b>ACCESSORI</b>	
<b>UK-501 Double feed detection kit</b>	Rilevatore di alimentazione multipla, per ridurre errori e inceppamenti della carta
<b>WT-506 Working table</b>	Supporto per dispositivo di autenticazione
<b>KP-101 10-Key pad</b>	Tastiera utilizzabile al posto del touchscreen
<b>SC-508 Security kit</b>	Funzione Copy Guard function (2 kits richiesti)
<b>HD-524 Hard disk mirroring</b>	HDD - Backup

### SPECIFICHE SUPPORTO CARTA IN INGRESSO

<b>PC-115 1 x Universal tray</b>	A5-A3, 500 fogli, 52-256 g/m <sup>2</sup>
<b>PC-215 2 x Universal tray</b>	A5-A3, 2 x 500 fogli, 52-256 g/m <sup>2</sup>
<b>PC-415 Large capacity tray</b>	A4, 2.500 fogli, 52-256 g/m <sup>2</sup>
<b>LU-302 Large capacity tray</b>	A4, 3.000 fogli, 52-256 g/m <sup>2</sup>
<b>LU-207 Large capacity tray</b>	A4-SRA3; 2.500 fogli; 52-256 g/m <sup>2</sup>
<b>BT-C1e Banner tray</b>	Porta banner multipagina
<b>DK-510 Copier desk</b>	Mobiletto di supporto

### SPECIFICHE SUPPORTO CARTA IN USCITA

<b>OT-506 Output tray</b>	Vassoio di uscita utilizzato al posto del finitore
<b>RU-513 Relay unit</b>	Necessario per installazione FS-536/SD or FS-537/SD (Max. 100 fogli uscita)
<b>FS-536 Staple finisher</b>	Pinzatura 50 fogli, max. uscita 3.200 fogli
<b>FS-536SD Staple/booklet finisher</b>	Pinzatura 50 fogli, opuscolo 20 fogli, capacità raccolta max 2.200 fogli
<b>PK-520 Punch kit for FS-536(SD)</b>	Bucatura 2/4 fori, selezione automatica
<b>FS-537 Staple finisher</b>	Pinzatura 100 fogli; uscita max. 3.200 fogli
<b>FS-537SD Staple/booklet finisher</b>	Pinzatura 100 fogli; opuscolo 20 fogli; uscita max. 2.700 fogli
<b>ZU-609 Z-fold unit for FS-537/SD</b>	Piegatura a Z- per stampe A3
<b>PK-523 Punch kit for FS-537/SD</b>	Bucatura 2/4 fori; selezione automatica
<b>PI-507 Post inserter for FS-537/SD</b>	Inserimento della copertina; post finitura
<b>JS-602 Job separator for FS-537/SD</b>	Separation of fax output; etc.

## Specifiche tecniche

### SPECIFICHE DI SISTEMA

<b>Dimensione pannello /risoluzione</b>	9" / 800 x 480
<b>Memoria di sistema(standard/max)</b>	4,096 MB
<b>Sistema Hard Disk</b>	250 GB (standard)
<b>Interfaccia</b>	10/100/1.000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (optional)
<b>Protocollo di rete</b>	TCP/IP (IPv4 / IPv6); NetBEUI; SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
<b>Alimentatore automatico documenti (standard)</b>	fino a 300 originali; A6-A3; 35-210 g/m <sup>2</sup> ; Dualscan ADF
<b>Formato carta supportato</b>	A6-SRA3; personalizzazione formato carta; formato banner max. 1.200 x 297 mm
<b>Grammatura carta supportata</b>	52-300 g/m <sup>2</sup>
<b>Capacità ingresso carta (standard/max)</b>	1.150 fogli/6.650 fogli
<b>Cassetto carta ingresso (standard)</b>	1x 500 fogli; A5-A3; 52-256 g/m <sup>2</sup> ; 1x 500 fogli; A5-SRA3; 52-256 g/m <sup>2</sup>
<b>Cassetto carta ingresso (opzionale)</b>	1x 500 fogli; A5-A3; 52-256 g/m <sup>2</sup> ; 2x 500 fogli; A5-A3; 52-256 g/m <sup>2</sup> ; 1x 2.500 fogli; A4; 52-256 g/m <sup>2</sup>
<b>Cassetto alta capacità (opzionale)</b>	1x 3.000 fogli; A4; 52-256 g/m <sup>2</sup> ; 1x 2.500 fogli; A4-SRA3; 52-256 g/m <sup>2</sup>
<b>Bypass manuale</b>	150 fogli; A6-SRA3; formato personalizzato; banner; 60-300 g/m <sup>2</sup>
<b>Duplex automatico</b>	A6 portrait; A5-SRA3; 52-256 g/m <sup>2</sup>
<b>Modalità di finitura (opzionale)</b>	Offset; gruppo; ordinare; pinzare; bucare; inserimento copertina; piegatura a metà; piegatura lettera "IN"; opuscolo; piegatura a Z
<b>Capacità uscita carta (standard)</b>	Max. 250 fogli
<b>Capacità uscita carta (opzionale)</b>	Max. 3.300 fogli
<b>Pinzatura</b>	Max. 100 fogli o 94 fogli + 2 fogli di copertina (fino a 209 g/m <sup>2</sup> )
<b>Capacità pinzatura in uscita</b>	Max. 1.000 fogli
<b>Piegatura lettera IN</b>	Max. 3 fogli

<b>Capacità letterea IN</b>	Max. 30 fogli; illimitato (senza cassetto)
<b>Opuscolo</b>	Max. 20 fogli o 19 fogli + 1 foglio copertina (fino a 209 g/m <sup>2</sup> )
<b>Capacità uscita opuscolo</b>	Max. 100 fogli; illimitato (senza cassetto)
<b>Copia/Volume di stampa(mese)</b>	Rac. 33.000 pagine; Max. 300.000 pagine <sup>1</sup>
<b>Durata toner</b>	Fino a 26.000 pagine
<b>Durata imaging unit</b>	Fino a 300.000/600.000 pagine (drum/developer)
<b>Consumo energetico</b>	220-240 V / 50/60 Hz; meno di 2 kW
<b>Dimensioni sistema (W x D x H)</b>	615 x 755 x 961 mm (senza opzionali)
<b>Peso sistema</b>	Circa. 96 kg (senza opzionali)

### SPECIFICHE DI STAMPA

<b>Risoluzione di stampa</b>	1.800 x 600 dpi; 1.200 x 1.200 dpi
<b>Linguaggio di descrizione pagina</b>	PCL 6 (XL 3.0); PCL 5; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
<b>Sistemi operativi</b>	Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Macintosh OS X 10.8 o successivi; Unix; Linux; Citrix
<b>Font di stampa</b>	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
<b>Funzionalità di stampa</b>	Stampa diretta PCL, PS, TIFF, XPS, PDF (v1.7), encrypted PDF files e OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); programmi di lavoro "Easy Set"; overlay; watermark; copia protetta; stampa carbon copy
<b>Mobile printing</b>	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Print Service (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Mobile Authentication and Pairing (iOS/Android) optional: Google Cloud Print; WiFi Direct

## SPECIFICHE DI SCANSIONE

<b>Velocità di scansione (mono/colore)</b>	Fino a 120 ipm in simplex; fino a 240 ipm in duplex
<b>Risoluzione di scansione</b>	Fino a 600 x 600 dpi
<b>Modalità scansione</b>	Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-DPWS; Scan-to-URL; TWAIN scan
<b>Formato file</b>	JPEG; TIFF; PDF; PDF compatto; encrypted PDF; XPS; XPS compatto; PPTX opzionale: PDF ricercabile; PDF/A 1a e 1b; DOCX/PPTX/XLSX ricercabile
<b>Destinazione di scansione</b>	2.100 (single + group); supporto LDAP
<b>Funzioni di scansione</b>	Annotazione (text/time/date) per PDF; fino a 400 programmi di lavoro; preview di scansione real-time

## SPECIFICHE DI COPIA

<b>Imaging technology</b>	Laser
<b>Tecnologia Toner</b>	Simitri® HD polymerised toner/Polymerised toner
<b>Velocità Copia/Stampa A4</b>	Fino a 65 ppm
<b>Velocità Copia/Stampa A3</b>	Fino a 32 ppm
<b>Velocità di stampa duplex A4</b>	Fino a 65 ppm
<b>Tempo uscita prima copia ut time A4</b>	3.0 sec.
<b>Tempo riscaldamento</b>	Approx. 22 sec. <sup>2</sup>
<b>Risoluzione di copia</b>	600 x 600 dpi
<b>Scala</b>	256 scala
<b>Multicopia</b>	1–9,999
<b>Formato originale</b>	A5–A3; formato personalizzato
<b>Zoom</b>	25–400% in 0.1% passaggi; auto-zooming
<b>Funzioni copia</b>	Capitolo; inserimento copertina; copia di prova (stampa e schermo); prova di regolazione stampa; digital art functions; memoria impostazione lavoro; modalità poster; ripetizione dell'immagine; overlay; pinzatura; protezione dalla copia

## SPECIFICHE FAX

<b>Fax standard</b>	Super G3 (opzionale)
<b>Trasmissione fax</b>	Analogico; i-Fax; Colour i-Fax; IP-Fax
<b>Risoluzione fax</b>	Fino a 600 x 600 dpi
<b>Compressione fax</b>	MH; MR; MMR; JBIG
<b>Fax modem</b>	Fino a 33.6 Kbps
<b>Destinazioni fax</b>	2.100 (single + group)
<b>Funzioni fax</b>	polling; differita; PC-Fax; ricevuta nella casella riservata; Ricevuta per e-mail / FTP / SMB; fino a 400 programmi di lavoro

## SPECIFICHE USER BOX

<b>Archiviazione documenti</b>	Fino a 3.000 documenti o 10.000 pagine
<b>Tipologia utente</b>	Pubblico; Personale (con password o autenticazione); Gruppo (con autenticazione)
<b>Tipologia sistema box</b>	Stampa sicura; stampa Encrypted PDF; Ricevuta Fax; Fax polling
<b>Funzionalità user box</b>	Ristampare; combinazione; Scaricare; Invio (e-mail / FTP / SMB e fax); Copia box to box

## SPECIFICHE DI SISTEMA

<b>Securezza</b>	ISO15408 Common Criteria (in evaluation); IP filtering e blocco porte; Comunicazione di rete SSL2; SSL3 and TLS 1.0/1.1/1.2 ; Supporto IPsec; Supporto IEEE 802.1x; Autenticazione utente; Autenticazione log; Secure print; Kerberos; Hard disk overwrite (8 standard types); Hard disk data encryption (AES 256); Memory data auto deletion; Destinatarì Confidential fax; Print user data encryption opzionale: Hard disk mirroring; Copy protection (Copy Guard, Password Copy)
<b>Accounting</b>	Fino a 1,000 accounts; Supporto Active Directory (user name + password + e-mail + smb folder); Definizione accesso funzioni per utenti; Autenticazione by mobile device (Android/iOS) opzionale: Autenticazione Biometrica; ID card authentication (ID card reader)
<b>Software</b>	PageScope Net Care Device Manager; PageScope Data Administrator; PageScope Box Operator; PageScope Direct Print; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility; Log Management Utility

<sup>1</sup> Se il volume massimo è raggiunto entro un periodo di un anno, deve essere eseguito un ciclo di manutenzione

<sup>2</sup> Il tempo di riscaldamento può variare in base all'ambiente operativo e all'utilizzo

- Tutte le specifiche si riferiscono alla carta in formato A4 con una qualità di 80 g / m<sup>2</sup>.
- Il supporto e la disponibilità delle specifiche e delle funzionalità elencate variano a seconda dei sistemi operativi, delle applicazioni e dei protocolli di rete, nonché delle configurazioni di rete e di sistema.
- La durata dichiarata di ciascun materiale di consumo si basa su condizioni operative specifiche come la copertura della pagina per un particolare formato di pagina (copertura del 6% di A4). La durata effettiva di ciascun materiale di consumo varia a seconda dell'utilizzo e di altre variabili di stampa, tra cui la copertura della pagina, le dimensioni della pagina, il tipo di supporto, la stampa continua o intermittente, la temperatura ambiente e l'umidità.
- Alcune delle illustrazioni del prodotto contengono accessori opzionali.
- Le specifiche e gli accessori si basano sulle informazioni disponibili al momento della stampa e sono soggette a modifiche senza preavviso.
- Konica Minolta non garantisce che le specifiche menzionate saranno prive di errori.
- Tutti i marchi e i nomi dei prodotti possono essere marchi registrati o marchi dei rispettivi proprietari e vengono qui riconosciuti.

